

**B. ŁAŃCUCHY ROLKOWE WG NORMY: PN 77/M-84168 / DIN
8187 STANDARD BRYTYJSKI "B" • DRIVING ROLLER CHAINS
- BRITISH STANDARD "B" BS 228/ISO 606/DIN 8178**

Nr kat. Cat. No.	Łańcuch Chain	Podziałka p Pitch p		Szer. wewn Inside	Sredn. rolki Roller Dia	Sredn. sworzni a Pin Dia	Szer. zewn. łańcucha Outside Width mm			Wytrzymałość łańcucha Breaking Load F _B KN min.		
		symbol	cale	mm	b ₁	d ₁	d ₂	R-1	R-2	R-3	R-1	R-2
B-1	04B	4/16	6,00	2,80	4,00	1,85	7,4	—	—	3,0	—	—
B-2	05B	5/16	8,00	3,00	5,00	2,31	8,6	14,3	19,9	5,0	7,8	11,1
B-3	06B	3/8	9,525	5,72	6,35	3,28	13,0	23,8	33,5	9,0	16,9	24,9
B-4	081	1/2	12,70	3,30	7,75	3,66	9,8	—	—	9,4	—	—
B-5	083	1/2	12,70	4,88	7,75	4,09	12,6	—	—	11,6	—	—
B-6	084	1/2	12,70	4,88	7,75	4,18	14,7	—	—	15,6	—	—
B-7	085	1/2	12,70	6,38	7,77	3,58	13,3	—	—	16,7	—	—
B-8	08B	1/2	12,70	7,75	8,51	4,45	16,4	30,4	44,5	18,0	32,0	47,5
B-9	10B	5/8	15,87	9,65	10,16	5,08	18,8	35,8	52,4	22,4	44,5	66,7
B-10	12B	3/4	19,05	11,68	12,07	5,72	21,8	41,5	61,0	29,0	57,8	86,7
B-11	16B	1	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	68,0	99,9	60,0	110,0	165,0
B-12	20B	1 1/4	31,75	19,56	19,05	10,19	41,2	77,7	114,1	95,0	170,0	250,0
B-13	24B	1 1/2	38,10	25,40	25,40	14,63	53,4	101,0	150,0	160,0	280,0	425,0
B-14	28B	13/4	44,45	30,99	27,94	15,90	65,0	124,0	184,0	200,0	360,0	530,0
B-15	32B	2	50,80	30,99	29,21	17,81	65,2	123,8	181,0	250,0	450,0	670,0
B-16	40B	2 1/2	63,50	38,10	39,37	22,89	80,4	152,7	225,0	380,0	630,0	950,0
B-17	48B	3	76,20	45,72	48,26	29,24	99,1	190,0	281,0	600,0	1000,	1500,0

R-1 - Łańcuch jednorzędowy • Single Strand Chain

R-2 - Łańcuch dwurzędowy • Double Strand Chain

R-3 - Łańcuch trzyczędowy • Triple Strand Chain