

V. ŁAŃCUCHY HOLLOW PIN PRODUKCJI WIPPERMANN (NIEMCY)
• HOLLOW PIN CHAINS WIPPERMANN (GERMANY)

Nr kat. Cat. No	Nr No.	p		b ₁ (min.) mm	d ₁ (max.) mm	d + 0,1 mm	h mm	g _{max.} mm	Typ Type	F _B	q.
		mm	cale inch							N	kg/m
V-1	01105	12,7	1/2	3,3	7,75	4,2	10,2	10,5	2	10000	0,34
V-2	01462	12,7	1/2	7,75	8,51	4	17	12,2	1	10000	0,65
V-3	01463	12,7	1/2	9,5	8,51	4	19	11,8	2	14000	0,68
V-4	01500	15,875	5/8	6,5	10,16	5	17	14,7	2	15000	0,74
V-5	01501	15,875	5/8	9,5	10,16	5	20	14,7	2	15000	0,83
V-6	01513	19,05	3/4	11,7	12,07	5	22,5	16,1	2	25000	1,07
V-7	01589	38,1	1 1/2	15,2	18	10,2	34,5	28	1	45000	2,62
V-8	01597 ¹	50	—	15	26 ²	14,4	35,6	35	1	50000	3,3
V-9	01598 ¹	50	—	15	26 ²	14,4	35,6	40	1	100000	4,1
V-10	01650 ³	50,8	2	10	30 ⁴	8,2	27	26	3	50000	2,15
V-11	01650RF ^{3,5}	50,8	2	10	30 ⁴	8,2	27	26	3	32000	2,15
V-12	01600 ³	100	—	10	30 ⁴	8,2	27	26	3	45000	1,46

¹ - łańcuch z prostą płytką • with straight side plates

² - dostępny z rolką 3-32 mm • available with 32 mm / Type 3 rollers

³ - dostępny z rolką plastikową • available with plastic rollers

⁴ - duża rolka wspierająca • support roller diameter

⁵ - ze stali kwasoodpornej nierdzewnej • acid resistant stainless steel